Das einzigartige Design des Berstscheibenhalters IG garantiert immer das richtige Einsetzen der Berstscheibe. Die Abdichtung wird durch eine vollmetallische Klemmung sichergestellt. So wird die Berstscheibe nicht beschädigt und kann auch nach einem Ausbau, z. B. im Rahmen einer Inspektion, wieder verwendet werden.

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Dichtigkeit durch Vollmetallabdichtung.
- ✓ Einfache Montage.
- ✓ Passend für alle Standardflanschgrößen, Sonderkonstruktionen möglich.
- ✓ Erhältlich in verschiedensten Materialien.

Der Berstscheibenhalter IG ist ein Schrägsitzhalter für zugbelastete Berstscheiben. Die 30° schräge Sitzfläche der Berstscheibe dichtet die Bersteinheit optimal ab. Das Auslassteil ist mit einem leichten Radius versehen, an den die Berstscheibe angepasst wird. Dies führt zu einem perfekten Sitz der Berstscheibe und fördert ein optimales Öffnungsverhalten.

Die Varianten für Berstscheibenhalter sind vielzählig. Die Tabelle zeigt einen Auszug gängiger Varianten. Je nach Anwendung stehen weitere Typen zur Verfügung

Typ*	Beschreibung
IG	Standard
IG-S, IG-SS	Mit seitlicher Gewindebohrung im Auslassteil, ein (S) oder zwei (SS) Bohrung, bei Ausführung mit integrierter Kabelverschraubung
IG-SH	Sonderhöhe
IG-F, IG-FF	Mit Feder, ein- oder beidseitig
IG-FN	Mit Feder im Auslassteil und Nut im Einlassteil
IG-NF	Mit Nut im Auslassteil und Feder im Einlassteil
IG-N, IG-NN	Mit Nut, ein- oder beidseitig
IG-V, IG-VV	Mit Vorsprung, ein- oder beidseitig
IG-R, IG-RR	Mit Rücksprung, ein- oder beidseitig
IG-RJ	Mit Ring Type Joint Face einseitig
IG-RJRJ	Mit Ring Type Joint Face beidseitig

* Bei abweichenden Betriebsbedingungen beraten Sie unsere Spezialisten gern persönlich.

Besuchen Sie rembe.de für detaillierte Informationen und Ihren persönlichen Ansprechpartner.

REMBE® GmbH Safety+Control
Gallbergweg 21 | 59929 Brilon, Germany | T +49 2961 7405-0
hello@**rembe.de**

REMBE® Nachhaltigkeit: Wir sichern nicht nur Ihre Anlagen und Maschinen professionell ab und schützen Menschenleben, sondern unsere Produkte vermeiden auch umweltschädliche Emissionen, eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder verringern Lärmbelastungen. Weitere Infos zu mehr Nachhaltigkeit finden Sie auf rembe-green.de.

DEPI-IG-16217/4 | © REMBE® | Alle Rechte vorbehalten | Gültig ab 23.08.2023 | Technische Änderungen vorbehalten