



Safety is for life.™

KUB® F
Umkehr-Berstscheibe.

Reliable. German.
Safety.

Für den Einbau direkt zwischen Flansche

Für Berstdrücke bis 1 bar kann die KUB® F bei einer Reihe von Anwendungen direkt zwischen Flansche installiert werden. Damit ist sie besonders für Applikationen geeignet, die Zuverlässigkeit und einen präzisen Berstdruck im Niederdruckbereich erfordern.



Technische Daten *

NPS [in]	DN [mm]	Entlastungsfläche* [cm ²]
1"	25	3,5
1¼"	32	7,0
1½"	40	9,5
2"	50	17
2½"	65	25
3"	80	35
4"	100	68
5"	125	90
6"	150	125
8"	200	245
10"	250	400
12"	300	600
14"	350	750
16"	400	1000
18"	450	1430
20"	500	1660
24"	600	2500
28"	700	3500
30"	750	4200
32"	800	4470

* Engster Strömungsquerschnitt gemäß DGRL, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) ggf. abweichend.

Andere Nennweiten, Druckstufen, Temperaturen, Werkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage erhältlich.

Besuchen Sie rembe.de für detaillierte Informationen und Ihren persönlichen Ansprechpartner.

REMBE® GmbH Safety+Control

Gallbergweg 21 | 59929 Brilon, Germany | T +49 2961 7405-0
hello@rembe.de

REMBE® Nachhaltigkeit: Wir sichern nicht nur Ihre Anlagen und Maschinen professionell ab und schützen Menschenleben, sondern unsere Produkte vermeiden auch umweltschädliche Emissionen, eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder verringern Lärmbelastungen. Weitere Infos zu mehr Nachhaltigkeit finden Sie auf rembe-green.de.